



**Caractéristiques Philips Panneau LED TrueBlend 22.5W 2800lm - 840 Blanc Froid | 120x15cm - UGR < 16 - Dali Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 251919                            |
| EAN                          | 8720169622012                     |
| Marque                       | Philips                           |
| Nom du fabricant             | RC453B 28S/840 DLO L1195 W298 B30 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                             |

## Informations techniques

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                           |
| Tension (V)                       | 220-240                               |
| Dimmable                          | Oui, Dali                             |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                       |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                      |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                                 |
| Couleur Claire                    | Blanc                                 |
| Options de couleur                | Couleur unique                        |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 124                                   |
| Indice de Protection              | IP20 - Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts                | IK03                                  |
| Connexion du Luminaire            | Screwless terminal                    |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Facteur de puissance | >0.90       |
| Référence Article    | Panneau LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 16 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25                              |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |
| Couleur du boitier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x15cm |
| Longueur (mm)             | 1195     |
| Largeur (mm)              | 298      |
| Hauteur (mm)              | 75       |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir Budgetlight?

 **Prix bas garantis**  **Jusqu'à 7 ans de garantie**

 **Retours faciles jusqu'à 14 jours**  **Eclairage LED durable**